Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B



Le pipette graduate sono utilizzate per erogare liquidi.

Il volume stampato si riferisce alla quantità di liquido erogata.
Classe B

“A” indica la massima precisione, “S” per la dispensazione veloce (tempo di attesa ridotto a 5 secondi). Le tolleranze della classe AS sono la metà delle tolleranze della classe B secondo gli standard DIN ISO.
Graduazione color ambra

La graduazione di colore ambra penetra nella superficie del vetro ed è, quindi, più resistente di una graduazione di smalto blu fusa sullo smalto.

Codice	Descrizione	Capacità ml	Divisione ml
1210001	Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B	1	0,01
1210002	Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B	2	0,01
1210005	Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B	0,5	0,01
1210007	Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B	5	0,1
1210008	Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B	10	0,1
1210010	Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B	5	0,05
1210013	Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B	20	0,1
1210014	Pipette in vetro graduate con siringa, a scolamento totale, classe B	25	0,1
1210017	Pipette in vetro	50	0,2

Codice	Descrizione	Capacità ml	Divisione ml
	graduate con siringa, a scolamento totale, classe B		