

Centrifuga mod. MICRO D1524 R con rotore angolare AS24-2

Refrigerata fino a 15.000 rpm

Microcentrifuga da banco ad elevate prestazioni, ridotto ingombro e di facile utilizzo anche grazie alla modesta altezza di accesso.

La microcentrifuga **D1524R** è dotata di motore ad induzione ultra silenzioso, ampio display LCD retroilluminato e coperchio ad apertura automatica (solo la versione ventilata).

Velocità e accelerazione impostabili, funzione "short spin" per centrifugazioni rapide, avvisatore acustico al termine del ciclo di lavoro.



La microcentrifuga viene fornita completa di:

Rotore dotato di coperchio "Bio-Safe" per la sicurezza biologica e completamente autoclavabile modello AS24-2 (di serie) con

Capacità massima di carico: 24 x 2 ml.

* Disponibili come optional rotori da 36 posti per microprovette 0,5 ml oppure rotore per 4 strip da 8 provette PCR.

Velocità: impostabile da 200 a 15.000 rpm con passi di 10 in 10 rpm.

RCF: impostabile fino a 21.380xg.

Tempo di centrifugazione: da 30 s a 99 min o in continuo.

Temperatura impostabile da -20 a +40°C, con incrementi e decrementi di 1°C.

Funzione "Precool", per il raffreddamento rapido della centrifuga.

Dotata di motore ad induzione ultra silenzioso, ampio display LCD retroilluminato e coperchio.

Velocità e accelerazione impostabili, funzione "short spin" per centrifugazioni rapide, avvisatore acustico al termine del ciclo di lavoro.

Check diagnostico per: coperchio aperto, sovratemperatura e problemi elettronici.

Sensore di sbilanciamento.

La centrifuga risponde alle **direttive EN 61010-1; EN 61010-2-10**.

Alimentazione: **220 V, 50-60 Hz**.

Consumo max: 240 W.

Rumorosità max: 56 dB

Dati tecnici

SCHEDA TECNICA D1524R + ROTORE

Alimentazione	220,50-60 Hz V
Capacità massima conrotore angolo fisso	24 x2 ml
Consumo	500 W
Controllo sbilanciamento carico	Si
Dimensioni (L x P x A)	324 x338 x580 mm
Display RCF	Si
Display temperatura	Si
Funzione precooling	Si
Funzione spin	Si
Garanzia	2 anni
Impostazione RCF	Si
Impostazione RPM	Si
Impostazione temperatura	-20°C - 40°C
Peso	30 kg
Peso con imballo (escluso rotore)	35 kg
Programmazione	Si
Rampe di accelerazione	1-9
Rampe di decelerazione	1-9
RCF massima angolo fisso	21380 xg
RCF max	21380 xg
Refrigerante quantità	60 g
Refrigerante tipo	R290 CFC-free
Rumorosità	56 dB
Sistema di controllo	A microprocessore e display LCD
Timer	30 sec. a 99 min hh:mm
Tipo di motore	A induzione senza spazzole
Velocità massima con rotore angolo fisso	15000 rpm
Velocità max	15000 rpm

Codice	Descrizione
B4220042	Centrifuga mod. MICRO D1524 R con rotore angolare AS24-2 Refrigerata fino a 15.000 rpm

Accessori

Foto	Codice	Descrizione
	T1753473	Rotore per ematocrito per 24 capillari
	T1763252	Adattatori per microprovette ml 0,5 - 0,6