

Tester waterproof per pH e temperatura con ATC e sonda sostituibile Milwaukee PH55 PRO

da -2,0 pH a 16,0 pH

DESCRIZIONE

Il **Milwaukee Waterproof pH55 PRO pH/Temp** è uno dei tester di pH più accurati, robusti e affidabili sul mercato, con la possibilità di sostituire facilmente la sonda garantendo anni di utilizzo



Semplice da utilizzare.

La calibrazione automatica a 1 o 2 punti è semplice da usare e offre DUE set di tamponi memorizzati da selezionare.

Ideale per l'uso in acquari, coltura idroponica, orticoltura, piscine e molte altre applicazioni.

Il tester pH Milwaukee **pH55 PRO pH/Temp** offre:

PRECISIONE

Il tester impermeabile pH55 PRO ha una precisione di $\pm 0,1$ pH e $\pm 0,5^\circ\text{C}$ ed è facile da leggere.

Con una facile calibrazione automatica a 2 punti, questo tester di pH viene rapidamente calibrato con una precisione al pari di misuratori molto più costosi.

Design semplice e robusto.

Risultati accurati e garantiti su display LCD digitale invece di usare cartina al tornasole.

LUNGA VITA

Il tester viene fornito con un elettrodo pH sostituibile (Cod. Mi56P) con una sonda a doppia giunzione progettata per una maggiore durata.

RISPOSTA VELOCE

La sonda è a doppia giunzione che consente letture di pH e tempi di risposta rapidi e accurati.

COSTRUZIONE IMPERMEABILE

Non dovrai più preoccuparti di far cadere il tester durante la misurazione. Il pH55 PRO è impermeabile fino a IP65.

PESO LEGGERO

Con soli 99,22 grammi, il pH55 PRO pH/Temp è facile da maneggiare fino alla metà del peso di altri tester.

FACILITÀ D'USO

Un ampio schermo LCD semplifica la lettura dei risultati durante la calibrazione o la lettura della misurazione.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Risultati veloci e facili da leggere grazie all'ampio display LCD digitale.
- Estrema precisione del pH fino a $\pm 0,1$ pH con un intervallo di pH esteso (**da -2,0 pH a 16,0 pH**).
- Risoluzione a 0,1 pH.
- Leggero e portatile.
- Misurazione facile: basta posizionare la sonda nel campione, agitare delicatamente, attendere che l'indicazione di stabilità mostri una lettura stabile e quindi congelare la lettura.
- È completamente compensato per la temperatura (ATC).
- Semplice Calibrazione automatica a uno o due punti.
- 2 set di tamponi prememorizzati.
- Elettrodo per pH a doppia giunzione riempito di gel per bassa manutenzione e alte prestazioni.
- Oltre 300 ore di autonomia (batterie incluse).
- Completamente impermeabile fino a IP65.
- Elettrodo pH sostituibile MI56P.

CURA E MANUTENZIONE

Tutti i sensori di pH hanno una durata limitata e il tempo di risposta si allunga con l'età. Una corretta manutenzione del tuo tester per penna pH ti darà risultati rapidi e accurati più a lungo. Quindi, assicurati di ordinare il codice Milwaukee pH Maintenance Kit PH-Main al momento del pagamento! Questo sarà necessario per aiutare a pulire e condizionare l'elettrodo pH prima dell'uso!

Ecco i nostri quattro consigli principali.

1. Conservare sempre con il tappo pieno di tampone o soluzione di conservazione MA9015, non acqua.
2. Pulire regolarmente il tester immergendolo nella soluzione detergente MA9016.
3. Calibrare dopo la pulizia e/o la conservazione prima del test per regolare le variazioni nel sensore di pH.
4. Mescolare delicatamente il tester nel campione per un risultato più rapido.

Dati tecnici

SPECIFICHE TECNICHE

Range pH:	da -2.0 a 16.0 pH
Range Temperatura:	da -5.0 a 60.0°C
Risoluzione pH:	0.1 pH
Accuratezza pH:	± 0.1 pH
Accuratezza Temperatura:	± 0.5 °C
Tipica deviazione EMC:	± 0.1
Tipica deviazione della temperatura EMC:	± 0.3 °C
Compensazione della temperatura:	Automatica da -5 a 60°C

Calibrazione Automatica:	1 o 2 punti con 2 set di soluzioni tampone prememorizzate (pH 4.01, 7.01, 10.01) o (pH 4.01, 6.86, 9.18)
Sonda:	doppia giunzione sostituibile per una maggiore durata (Mi56P)
Ambiente:	da -5 a 50°C ; max RH 100%
Tipo di batteria:	4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included)
Durata della Batteria:	Approx. 300 hours di utilizzo
Auto-spegnimento:	dopo 8 minuti di non utilizzo
Dimensioni:	254 x 67 x 47 mm
Peso:	99.22 g

Codice	Descrizione
M6100055	Tester waterproof per pH e temperatura con ATC e sonda sostituibile Milwaukee PH55 PRO da -2,0 pH a 16,0 pH