

Tester pH-Temp 2 in 1 impermeabile con sonda sostituibile Milwaukee PH56 PRO

da -2,0 pH a 16,0 pH

DESCRIZIONE

Il tester di pH e temperatura Milwaukee pH56 PRO è il nostro tester più accurato con la possibilità di sostituire facilmente la sonda per anni di utilizzo.



Il tester di pH e temperatura Milwaukee pH56 PRO offre: **PRECISIONE** Il tester PH56 PRO ha una precisione di $\pm 0,05$ pH e $\pm 0,5$ C per la temperatura.

Con la **calibrazione automatica e 6 punti** di calibrazione in memoria, il tester può essere calibrato rapidamente e facilmente con una precisione maggiore rispetto alla calibrazione manuale. **LUNGA VITA** Il tester viene fornito con una sonda pH sostituibile con un design a doppia giunzione per una maggiore durata. **RISPOSTA VELOCE** Una sonda di temperatura esposta si trova vicino alla sonda pH per una rapida compensazione della temperatura. **COSTRUZIONE IMPERMEABILE** Non dovrai più preoccuparti di far cadere il tester durante la misurazione. Il PH56 è impermeabile fino a IP65. **PESO LEGGERO** Con soli 99,22 grammi, il PH56 PRO è facile da maneggiare. **FACILITÀ D'USO** Un ampio schermo LCD a doppio livello facilita la lettura dei risultati, mentre un indicatore di stabilità e una funzione di blocco che blocca il display eliminano le congetture.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Risultati veloci e facili da leggere grazie al doppio display LCD
- Estrema precisione del pH fino a $\pm 0,05$ pH con un intervallo di pH esteso (**da -2,00 pH a 16,00 pH**)
- Leggero e portatile
- Misurazione semplice: basta posizionare la sonda nel campione, agitare delicatamente, attendere che l'indicazione di stabilità mostri una lettura stabile e quindi congelare la lettura
- Pulsante semplice, calibrazione automatica a uno o due punti con 6 punti di calibrazione salvati
- Elettrodo per pH a doppia giunzione riempito di gel per bassa manutenzione e alte prestazioni
- Spegnimento automatico e bassa richiesta di energia per una durata della batteria estesa di 300 ore (batterie incluse)

CURA E MANUTENZIONE

Tutti i sensori di pH hanno una durata limitata e il tempo di risposta si allunga con l'età.

Una corretta manutenzione del tuo tester ti darà risultati rapidi e accurati più a lungo.

Per questo ti proponiamo le soluzioni per la manutenzione MA9015 e MA9016.

Queste ti aiuteranno a pulire e mantenere l'elettrodo pH prima dell'uso

Ecco i nostri quattro consigli principali.

1. Conservare sempre con il tappo pieno di tampone o soluzione di conservazione MA9015, non acqua. 2. Pulire regolarmente il tester immergendolo nella soluzione detergente MA9016. 3. Calibrare dopo la pulizia e/o la conservazione prima del test per regolare le variazioni nel sensore di pH. 4. Mescolare delicatamente il tester nel campione per un risultato più rapido.

Dati tecnici

SPECIFICHE TECNICHE

Range pH:	da -2.0 a 16.0 pH
Range Temperatura:	da -5.0 a 60.0°C
Risoluzione pH:	0.05 pH
Accuratezza pH:	±0.05 pH
Accuratezza Temperatura:	±0.5°C
Tipica deviazione EMC:	±0.1
Tipica deviazione della temperatura EMC:	±0.3°C
Compensazione della temperatura:	Automatica da -5 a 60°C
Calibrazione Automatica:	1 o 2 punti con 2 set di soluzioni tampone prememorizzate (pH 4.01, 7.01, 10.01) o (pH 4.01, 6.86, 9.18)
Sonda:	doppia giunzione sostituibile per una maggiore durata (Mi56P)
Ambiente:	da -5 a 50°C ; max RH 100%
Tipo di batteria:	4 x 1.5V; IEC LR44, A76 (included)
Durata della Batteria:	Approx. 300 hours di utilizzo
Auto-spegnimento:	dopo 8 minuti di non utilizzo
Dimensioni:	254 x 67 x 47 mm
Peso:	99.22 g

Codice	Descrizione
M6100056	Tester pH-Temp 2 in 1 impermeabile con sonda sostituibile Milwaukee PH56 PRO da -2,0 pH a 16,0 pH