Cuvette in quarzo

Cuvette per applicazioni di spettrofotometria nel campo del UV - visibile.

Realizzate in vetro al quarzo posseggono un cammino ottico chiaro e nitido con indicazione della relativa direzione.

Disponibili nelle versioni macro, semi-micro e micro

Con coperchio in PTFE

Dimensione esterna: 12 x 12 x 45 mm

Confezionamento: singolo

A richiesta sono disponibili:

- Cuvette con diverse misure di cammino ottico

- Cuvette di diverse dimensioni

- Cuvette speciali per lettura IR-fluorescenza

- Cuvette per misurazioni in flusso

- Cuvette con tappo a sezione tonda

- Cuvette in vetro al quarzo "Extended Range" (200-3500 nm)

- Standard di calibrazione per spettrofotometri

Codice	Descrizione	tipo	capacità ml	largh. fessura mm	banda spettrale nm	cammino ottico	spessore fondo mm
1431501	Cuvette macro quarzo	macro	3,5	9,5	200 - 2.500	10 mm	1,5
1432501	Cuvette semimicro quarzo	semi-micro	1,4	4	200 - 2.500	10 mm	3,2
1433501	Cuvette micro quarzo	micro	700 mcl	2	200 - 2.500	10 mm	3,2