

Cuvette in quarzo

Cuvette per applicazioni di spettrofotometria nel campo del UV - visibile.

Realizzate in vetro al quarzo posseggono un cammino ottico chiaro e nitido con indicazione della relativa direzione.

Disponibili nelle versioni macro, semi-micro e micro

Con coperchio in PTFE

Dimensione esterna: 12 x 12 x 45 mm

Confezionamento: singolo



A richiesta sono disponibili:

- Cuvette con diverse misure di cammino ottico
- Cuvette di diverse dimensioni
- Cuvette speciali per lettura IR-fluorescenza
- Cuvette per misurazioni in flusso
- Cuvette con tappo a sezione tonda
- Cuvette in vetro al quarzo "Extended Range" (200-3500 nm)
- Standard di calibrazione per spettrofotometri

Codice	Descrizione	tipo	capacità ml	largh. fessura mm	banda spettroale nm	cammino ottico	spessore fondo mm
1431501	Cuvette macro quarzo	macro	3,5	9,5	200 - 2.500	10 mm	1,5
1432501	Cuvette semimicro quarzo	semi-micro	1,4	4	200 - 2.500	10 mm	3,2
1433501	Cuvette micro quarzo	micro	700 mcl	2	200 - 2.500	10 mm	3,2