

## Cuvette semimicro quarzo

### ml 1,4 h 45 mm

Cuvette per applicazioni di spettrofotometria nel campo del UV - visibile.

Realizzate in vetro al quarzo posseggono un cammino ottico chiaro e nitido con indicazione della relativa direzione.

Disponibili nelle versioni macro, semi-micro e micro

Con coperchio in PTFE

Dimensione esterna: 12 x 12 x 45 mm

Confezionamento: singolo



#### A richiesta sono disponibili:

- Cuvette con diverse misure di cammino ottico
- Cuvette di diverse dimensioni
- Cuvette speciali per lettura IR-fluorescenza
- Cuvette per misurazioni in flusso
- Cuvette con tappo a sezione tonda
- Cuvette in vetro al quarzo "Extended Range" (200-3500 nm)
- Standard di calibrazione per spettrofotometri

| Codice  | Descrizione                    | tipo       | capacità ml | largh.<br>fessura mm | banda<br>spettroale nm | cammino<br>ottico | spessore<br>fondo mm |
|---------|--------------------------------|------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 1432501 | Cuvette<br>semimicro<br>quarzo | semi-micro | 1,4         | 4                    | 200 - 2.500            | 10 mm             | 3,2                  |