
Cuvette UV micro - Altezza Centrale 15 mm

in polimero UV, monouso per spettrofotometro



Filling volume min.	70 µl
Filling volume max.	550 µl
Light path	10 mm
Center hight	15 mm
Material	UV-polymer

Le cuvette monouso in plastica per la gamma UV/VIS possono, in molti campi, sostituire le cuvette in vetro o quarzo costose e delicate.

L'uso di cuvette in plastica permette di eliminare i lunghi e costosi processi di pulizia e di ridurre al minimo i pericoli di miscelazione e contaminazione dei campioni.

- Le Micro Cuvette UV sono utilizzabili a partire da 230 nm, ideali per misurazioni a 260 nm, 280 nm e nel campo del visibile.

- Percorso ottico standard da 10 mm.

- Sono sufficienti volumi di campione fino a 70 µl.

- Progettate per la determinazione fotometrica di proteine, ssDNA, dsDNA, RNA e oligonucleotidi

QUALITÀ CERTIFICATA PER LE SCIENZE DELLA VITA:

Materie prime vergini
Prodotto in condizioni ambientali controllate
Controlli intensivi durante il processo
Ispezioni visive
Gestione dei lotti
Ispezione del prodotto finale
Funzionalità comprovata

Disponibili anche confezionate singolarmente, prive di DNasi, DNA e RNasi.

Accessori acquistabili separatamente:

Tappi per cuvette UV micro

Cod. 53759240 100 pz colore blu

- Per una chiusura sicura
- Per la conservazione dei campioni fino a -20 °C
- Colori multipli per una gestione efficiente dei campioni
- Materiale PE
- A richiesta disponibili in altri colori

Codice	Descrizione	tipo	capacità min-max µl	fessura Largxh mm	banda spettrale nm	cammino ottico mm	pezzi per conf.
53759230	Cuvette UV micro - Altezza Centrale 15 mm	micro	70-550	2x3,5	230-900	10	500