Lampada elettronica mod. Flame 100 multigas



La lampada elettronica FLAME 100 si attiva immediatamente con la semplice pressione di un pulsante.
Non sono necessari fiammifero o fiamma pilota. Può anche essere azionato da un pedale o da un sensore di movimento a infrarossi esterno, disponibili quali accessori opzionali.

Flame 100 utilizza gas naturale e gas propano / butano e le ricariche o bombole di gas.
Numerosi adattatori sono disponibili come optional.

Con il sistema di controllo di sicurezza tutti i rischi potenziali sono costantemente monitorati e, se necessario, sono attivate misure tipo l'interruzione dell'approvvigionamento di gas.


In aggiunta alla funzione di accensione e controllo di fiamma e la protezione surriscaldamento, il pacchetto di sicurezza include anche il controllo continuo della testa del bruciatore, che identifica sistematicamente eventuali residui di liquidi o sostanze solide sul bruciatore.

Rispetto ad un bruciatore tradizionale Bunsen, Flame 100 elimina il rischio di una perdita di gas o esplosioni.

Flame 100 è facile da usare, è economico rispetto ai tradizionali bruciatori Bunsen poichè il consumo di gas è ridotto al minimo.

Il tubo di contenimento e il bruciatore sono in acciaio inossidabile.

ACCESSORI OPZIONALI

	CODICE	DESCRIZIONE
	4762402	Pedale per lampada elettronica mod. Flame 100 multigas
		ADATTATORI PER CARTUCCE
	4762701	Gas safety adapter 360 per cartucce gas CV360 - con riduttore di pressione integrato
	4766831	Gas safety adapter 300 per cartucce gas CV300 - con riduttore di pressione integrato da 50 mbar, rubinetto di arresto, protezione contro la rottura del tubo, supporto in acciaio inossidabile, tubo DVGW (0,5 m)
	4766850	Gas safety adapter 470 per cartucce gas CV470 - con riduttore di pressione integrato da 50 mbar, valvola di intercettazione, protezione contro la rottura del

		tubo, supporto in acciaio inossidabile e tubo DVGW (0,5 m) per cartucce CV 470
	4766800	Gas safety adapter per cartucce gas C206 - Con riduttore di pressione integrato da 50 mbar, valvola di intercettazione, protezione contro la rottura del tubo e tubo DVGW (0,5 m)
		CARTUCCE
	4766180	Cartuccia di gas CV 360 - 52 g /h 140 mm - con valvola di sicurezza (A)
	4766183	Cartuccia di gas CV 300 - 240 g / h105 mm - di gas butano con valvola di sicurezza (B)
	4766185	Cartuccia di gas CV 470 - 450 g / h 140 mm - di gas butano con valvola di sicurezza (D)
	4770741	Cartuccia di gas C 206 - 190 g di gas butano senza valvola (C)

Codice	Descrizione
4762100	Lampada elettronica mod. Flame 100 multigas