

## Agitatore vortex mod. CLASSIC

### fino a 3000 rpm

Miscelatore vortex compatto adatto a diverse esigenze di miscelazione, con modalità touch o continua.

Miscelatore Vortex dotato della tecnologia IR altamente innovativa e brevettata per ridurre le sollecitazioni ripetitive. Sensore IR e modalità continua disponibili. Ampia scelta di accessori complementari per accogliere provette, piastre e beute.

- La vibrazione inizia quando il tubo viene rilevato tramite IR
- **Sensore IR** e modalità continua
- Funzionamento a velocità variabile, controllata elettronicamente **fino a 3000 giri/min**
- Ottima resistenza agli agenti chimici grazie all'involucro in tecnopolimero
- Eccellente stabilità con base in lega di zinco
- Protezione **IP 42** contro particelle e liquidi
- Nessuna fatica poiché non è richiesta alcuna pressione
- Elimina i danni da sforzi ripetuti



### Robusto e pratico

La stabilità è ottimizzata con la leva di selezione relativa alla modalità di funzionamento

- Compatto in altezza e superficie
- 3 piedini in gomma antiscivolo per rimanere nella posizione desiderata
- Funzionamento a velocità variabile, controllato elettronicamente fino a **3000 giri/min.**
- Ampia scelta di accessori per tubi, piastre e fiaschi
- Modello universale di tensione/frequenza
- Gli accessori si adattano con una semplice pressione
- Resistenza ottimale alle sostanze chimiche provenienti da involucri in tecnopolimero
- Progettato per una lunga durata nel tempo e garantito da **3 anni di garanzia**

### Accessori a richiesta:

	Piattaforma per microtiter (rack 127x85mm non incluso)
	Piattaforma per n° 19 microvials 1,5 ml tipo Eppendorf®
	Piattaforma per n°4 provette Ø 29 mm
	Piattaforma per n°5 provette Ø 16 mm
	Piattaforma per n°5 provette Ø 24 mm



Piattaforma personalizzabile



Piattaforma universale Ø 50 mm



Piattaforma universale Ø 94 mm

## Dati tecnici

STRUTTURA:	tecnopolimero e zama
SISTEMA DI APPOGGIO:	3 piedini anti-scivolamento
IMPOSTAZIONE VELOCITÀ:	analogico
CONTROLLO VELOCITÀ:	elettronico
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO:	Touch / Continuous
TIPO DI MOVIMENTO:	orbitale
DIAMETRO ORBITALE:	4,5 mm
GRADO DI PROTEZIONE CEI EN 60529:	IP 42
POTENZA:	15 W
PESO:	2.2 Kg
DIMENSIONI (LXHXP):	180x70x220 mm
REGOLAZIONE ELETTRONICA DEI GIRI:	0 - 3000 rpm

## Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	70 mm
Larghezza	180 mm
Profondità	220 mm
Peso	2.2 Kg

Codice	Descrizione
V1220173	Agitatore vortex mod. CLASSIC fino a 3000 rpm