

Piastra riscaldante mod. RC5

temp.max 310° - Palloni fino a 15 Lt

Piastra riscaldante in alluminio a una posizione e regolazione della temperatura.

È progettata per la massima durata e garantisce un'eccellente resistenza agli agenti chimici.

Accetta diverse combinazioni di AluBlocks™ che possono massimizzare il controllo della temperatura e risparmiare tempo di gestione.

SICUREZZA E DURATA

Due indicatori luminosi informano sempre l'operatore quando il riscaldamento è attivo.

Le componenti elettroniche interne sono protette dalla struttura della piastra e dal disco di protezione.

Certificato IP 42.

AFFIDABILE

La piastra in lega di alluminio (diametro 135 mm) garantisce una perfetta omogeneità di temperatura e un trasferimento ottimale del calore su tutta la superficie.

ACCESSORI

I MultiAlublock™ e i nuovi MonoAlublock™ realizzati in alluminio, sono ideali per effettuare numerose analisi di agitazione e riscaldamento, riducendo tempo e spazio in laboratorio.



- I **MonoAlublock™** sono la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni che richiedono analisi in provette di stesse dimensioni.
- I **MultiAlublock™** sono modulari e di diversi tipi per supportare varie dimensioni di provette. Grazie alla loro modularità, è possibile scegliere il mix che più si adatta alle proprie esigenze.



Dati tecnici

INTERFACCIA UTENTE	Analogica
MATERIALE DI COSTRUZIONE	Lega di alluminio con verniciatura epossidica
MATERIALE DELLA PIASTRA	Lega di alluminio con speciale protezione
DIAMETRO DELLA PIASTRA	135 mm
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Temp. ambiente - 310 °C
CONTROLLO TEMPERATURA	Analogica
SISTEMA DI AVVISO PIASTRA CALDA	Icona illuminata (quando la temperatura è superiore a 50 °C)
GRADO DI PROTEZIONE	IP 42

POTENZA ASSORBITA	630 W
PESO	1,4 kg
DIMENSIONI (WXHxD):	160x270x85 mm

Codice	Descrizione
V1700610	Piastra riscaldante mod. RC5 temp.max 310° - Palloni fino a 15 Lt