Dispositivi filtranti per siringhe riutilizzabili

autoclavabili



Dispositivi filtranti autoclavabili.

Questi portafiltri sono disponibili in due versioni:

- in policarbonato (PC) trasparente autoclavabile,
- in acciaio inox, particolarmente resistente al calore e la compatibilità chimica dipende solo dal tipo di filtro inserito.

Con guarnizione in silicone consentono una filtrazione senza perdite a pressioni fino a 7 bar semplicemente avvitandola manualmente.

I supporti filtro nelle parti superiore e inferiore consentono la filtrazione in entrambe le direzioni.

Area di applicazione

Filtrazione sterile
Preparazione del campione analitico
Analisi delle particelle

Procedure di sterilizzazione

In autoclave (max. 134 °C)
Calore secco (max. 180 °C)

Tipo di connessione

Ingresso connettore: Luer Lock femmina
Uscita connettore: Luer maschio
Connettori: Ingresso Luer Lock femmina, uscita Luer Slip
Filettature connettori: Ingresso Luer Lock femmina, uscita luer slip

Codice	Descrizione	Materiale	Diam. filtro mm	Conf.
64165140	Dispositivi filtranti per siringhe riutilizzabili	PC	13	12
64165170	Dispositivi filtranti per siringhe riutilizzabili	PC	25	12
64165240	Dispositivi filtranti per siringhe riutilizzabili	Acciaio inox	25	1