# Dispositivi filtranti per siringhe riutilizzabili

## autoclavabili - in INOX - Ø 25 mm



Dispositivi filtranti autoclavabili.

Questi portafiltri sono disponibili in due versioni:

- in policarbonato (PC) trasparente autoclavabile,
- in acciaio inox, particolarmente resistente al calore e la compatibilità chimica dipende solo dal tipo di filtro inserito.

Con guarnizione in silicone consentono una filtrazione senza perdite a pressioni fino a 7 bar semplicemente avvitandola manualmente.

I supporti filtro nelle parti superiore e inferiore consentono la filtrazione in entrambe le direzioni.

**Area di applicazione**

Filtrazione sterile
Preparazione del campione analitico
Analisi delle particelle

**Procedure di sterilizzazione**

In autoclave (max. 134 °C)
Calore secco (max. 180 °C)

**Tipo di connessione**

Ingresso connettore: Luer Lock femmina
Uscita connettore: Luer maschio
Connettori: Ingresso Luer Lock femmina, uscita Luer Slip
Filettature connettori: Ingresso Luer Lock femmina, uscita luer slip

| Codice | Descrizione | Materiale | Diam. filtro mm | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 64165240 | Dispositivi filtranti per siringhe riutilizzabili | Acciaio inox | 25 | 1 |