



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

## Imbuti filtranti in Policabonato

## autoclavabili - completo di contenitore di raccolta

Portafiltri riutilizzabili in policarbonato per filtro a membrana da 47 mm, con parte superiore da 250 ml e contenitore ricevitore, per filtrazione sotto vuoto o pressione.

Disponibili in due versioni:

- **completo di contenitore di raccolta**. Può essere utilizzato con vuoto o bassa pressione (per la massima produttività si consigliano 0,5 bar | 7,3 psi).
- senza contenitore di raccolta. È progettato per l'uso su un pallone di aspirazione o un collettore da vuoto.

Portafiltri singoli, stand-alone, da assemblare su beute da vuoto o su collettori, a seconda della particolare versione. **Disponibili in acciaio inox, vetro o policarbonato.** 

Entrambi i tipi possono essere sterilizzati in autoclave (max. 121°C).



| Codice   | Descrizione         | Tipo                    | Diam filtro mm | Conf |
|----------|---------------------|-------------------------|----------------|------|
| 64165100 | Imbuti filtranti in | Completo di contenitore | 47             | 1    |
|          | Policabonato        | di raccolta             |                |      |