

## Agitatore magnetico riscaldante AREX 5 DIGITAL con sonda PT100, Asta e Morsetto

**fino a 1500 rpm - fino a 20 litri**

AREX 5 è un agitatore magnetico riscaldante robusto e versatile, adatto sia per applicazioni di base, sia per quelle che richiedono una termoregolazione accurata del campione.

**Piastra in CerAlTop™ (lega di alluminio rivestita in ceramica)**

**ROBUSTO, SICURO E POTENTE**

- Connnettibile al termoregolatore digitale VTF per una termoregolazione con accuratezza di ± 0,5°C.
- Il disco isolante protegge le parti interne e garantisce un'elevante resistenza.
- La piastra di 135 mm di diametro in CerAlTop™ è protetta dagli agenti chimici e dai graffi.
- Due indicatori luminosi informano sempre l'operatore quando il riscaldamento è attivo e la temperatura supera i 50°C.
- Agita fino a 20 l con una velocità da 100 a 1500 rpm ed è dotato della tecnologia SpeedServo™.
- Il motore brushless garantisce potenza e resistenza nel tempo



### ACCESSORI

I MultiAlublock™ e i nuovi MonoAlublock™ realizzati in alluminio, sono ideali per effettuare numerose analisi di agitazione e riscaldamento, riducendo tempo e spazio in laboratorio.

- I **MonoAlublock™** sono la soluzione ideale per tutte quelle applicazioni che richiedono analisi in provette di stesse dimensioni.
- I **MultiAlublock™** sono modulari e di diversi tipi per supportare varie dimensioni di provette. Grazie alla loro modularità, è possibile scegliere il mix che più si adatta alle proprie esigenze.

											
A00000323 MultiAlublock™ Base Ø28xh.43 mm	A00000324 MultiAlublock™ 4 pos. Ø28xh.30 mm	A00000325 MultiAlublock™ 4 pos. Ø28xh.30 mm	A00000326 MultiAlublock™ 4 pos. Ø28xh.24 mm	A00000327 MultiAlublock™ 4 pos. Ø21xh.31 mm	A00000328 MultiAlublock™ 8 pos. Ø17xh.26 mm	A00000329 MultiAlublock™ 11 pos. Ø15xh.20 mm	A00000337 MultiAlublock™ 11 pos. Ø17xh.14 mm	A00000340 MultiAlublock™ 17 pos. Ø12xh.14 mm	A00000339 MonoAlublock™ 17 pos. Ø28xh.43 mm	A00000338 MonoAlublock™ 17 pos. Ø28xh.30 mm	A00000341 MonoAlublock™ 40 pos. Ø28xh.24 mm

Le calotte sferiche sostituiscono bagni ad olio e mantelli riscaldanti. Si adattano perfettamente alla piastra di Ø 135, garantendo un veloce trasferimento del calore dalla piastra alla provetta. Le coperture PTFE sono progettate per ridurre al minimo la dispersione termica e aumentare la sicurezza.

								
A00000373 Calotta sferica per palloni 25 ml	A00000330 Calotta sferica per palloni 50 ml	A00000331 Calotta sferica per palloni 100 ml	A00000332 Calotta sferica per palloni 250 ml	A00000333 Calotta sferica per palloni 500 ml	A00000334 Calotta sferica per palloni 1000 ml	A00000374 Calotta sferica per palloni 3 L	A00000375 Calotta sferica per palloni 5 L	Copertura PTFE Disponibile in diverse dimensioni

**SENSORI DI TEMPERATURA ESTERNI** Le sonde di temperatura e i termoregolatori assicurano un controllo preciso della temperatura per risultati accurati e riproducibili.



- Ref. A00000342 Copertura PTFE calotta sferica 50 ml
- Ref. A00000343 Copertura PTFE calotta sferica 100 ml
- Ref. A00000344 Copertura PTFE calotta sferica 250 ml
- Ref. A00000345 Copertura PTFE calotta sferica 500 ml
- Ref. A00000346 Copertura PTFE calotta sferica 1000 ml
- Ref. A00001069 Asta di supporto
- Ref. A00000382 Estensione per asta di sostegno
- Ref. A00000280 Pinza per sonda
- Ref. A00000351 Maniglia per rimozione AluBlock



#### Versione di AREX 5 Digital fornita con sonda PT100 corredata di asta di supporto e morsetto

#### Dati tecnici

INTERFACCIA UTENTE	Digitale
MATERIALE DI COSTRUZIONE	Lega di alluminio con verniciatura epossidica
MATERIALE DELLA PIASTRA	CerAlTop™ Lega di alluminio con speciale protezione ceramica
DIAMETRO DELLA PIASTRA	135 mm
VOLUME DI AGITAZIONE	20 L
VELOCITÀ DI AGITAZIONE	50 - 1500 rpm
CONTROLLO VELOCITÀ	Digitale
MOTORE	Brushless
COMPENSAZIONE DELLA COPPIA	SpeedServo™
INTERVALLO DI TEMPERATURA	Temp. ambiente - 310 °C
CONTROLLO TEMPERATURA	Digitale
RISOLUZIONE LETTURA TEMPERATURA	±1 °C
COLLEGAMENTO SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNO	Pt100 Pt1000 VTF
PRECISIONE DELLA TERMOREGOLAZIONE	± 0.5 °C (VTF) ± 1.0 °C (Pt100, Pt100)
SISTEMA DI AVVISO PIASTRA CALDA	Display (quando la temperatura è superiore a 50 °C)
GRADO DI PROTEZIONE	IP 42

Over 50 years in cooperation with the health world, the scientific research, the environmental and quality control world

POTENZA ASSORBITA	630 W
PESO	1,7 kg (3,7 lb)
DIMENTIONI (LxHxP)	160X85X270 mm

#### Dimensioni esterne del prodotto

Altezza	85 mm
Larghezza	160 mm
Profondità	270 mm

Codice	Descrizione	Versione Digitale	Sonda PT 100	Supporto ad Asta	VTF
V1525680	Agitatore magnetico riscaldante AREX 5 DIGITAL con sonda PT100, Asta e Morsetto	si	si	si	-