Bilancia da laboratorio KERN serie FES - FEJ

Bilancia di precisione per carichi pesanti



KERN FEJ: Aggiustamento automatico interno, per garantire la massima precisione e rendere il funzionamento indipendente dal luogo d'installazione

KERN FES: Programma di calibrazione CAL per registrare la precisione con un peso di calibrazione esterno, da acquistare a parte

Caratteristiche

· Dispositivo rilevatore in acciaio inox con classe di protezione IP65, igienico e facile da pulire
· Alloggiamento in metallo: robusto e stabile
· Per soddisfare le esigenze del settore farmaceutico, **la bilancia è dotata di una gestione utente che consente la chiara assegnazione dell'utente e protegge da attacchi esterni**
· Funzionamento intuitivo grazie alla riga informativa sul display
· I tasti funzione configurabili a piacere consentono di personalizzare le impostazioni della bilancia
· Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65 (secondo EN 60529)
· U.S. FDA 21 Parte 11: Supporta l'integrità dei dati ai sensi della norma U.S. FDA 21 Parte 11 (per es. risultato di pesata, ID campione, nome utente, ID bilance, ...)
· Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura

Dati tecnici

· Grande display LCD retroilluminato, altezza cifre 16,5 mm
· Dimensioni superficie di pesata, acciaio inox, L×P 350×400 mm
· Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 290×180×60 mm
· Dimensioni totali L×P×A 350×520×170 mm
· Peso netto ca. 19 kg
· Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

Accessori

· Copertina rigida di protezione, fornitura 5 pezzi, Cod. FEJ-A02S05
· Uscita relé con 5 uscite per pesate in 3 classi di tolleranza, Cod. FEJ-A07
· Stativo per innalzare l'apparecchio indicatore, altezza stativo ca. 700 mm, Cod. FEJ-A05
· Cavo d'interfaccia RS-232 per il collegamento di un apparecchio esterno, Protezione da polvere e spruzzi d'acqua IP65 (secondo EN 60529), Cod. PWS-A02
· Occhiello per pesate sottobilancia, Cod. FEJ-A06

A richiesta disponibili:

- Omologazione MII (per modello FEJ) Cod. 965-217 (965-218 per FEJ 62K-4DM)
- Certificato di calibrazione DAkkS Cod. 963-128 (963-129 per modelli 62k)

Codice	Descrizione	Portata max Kg	Divisione g	Divisione omologata g	Carico minimo g	Linearità g	Piatto di pesata dim. mm
K3FEJ174	Bilancia da laboratorio KERN mod. FEJ 17K-4M	17	0,1	1	5	±0,3	350X400
K3FEJ334	Bilancia da laboratorio KERN mod. FEJ 33K-4M	33	0,1	1	5	±0,3	350X400
K3FEJ624	Bilancia da laboratorio KERN mod. FEJ 62K-4DM	6,2 | 62	0,1 | 1	1	5	±0,3 | 3	350X400
K3FES174	Bilancia da laboratorio KERN mod. FES 17K-4	17	0,1	-	-	±0,3	350X400
K3FES334	Bilancia da laboratorio KERN mod. FES 33K-4	33	0,1	-	-	±0,3	350X400
K3FES624	Bilancia da laboratorio KERN mod. FES 62K-4D	6,2 | 62	0,1 | 1	-	-	±0,3 | 3	350X400