

Termoblocco digitale mod. BH-200D-3-HT

per 3 blocchi alluminio - fino a 200°C

Fornisce un riscaldamento preciso di provette e micropiastre

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- La spia caldo indica quando la temperatura del blocco è superiore a 50°C
- Accetta tre blocchi riscaldanti singoli o un blocco flessibile triplo
- Controllo digitale fino a 200°C
- Funzionamento a 230 VCA
- 3 anni di garanzia



ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO ARTICOLO

I riscaldatori a blocco secco sono progettati per il riscaldamento preciso di provette, provette per microcentrifuga, cuvette e piastre per microtitolazione.

La grande massa termica dei blocchi di alluminio fornisce un controllo della temperatura molto preciso e stabile.

Il “numero di blocchi accettati” indica il numero di blocchi a larghezza singola accettati da ciascun riscaldatore.

Un riscaldatore che accetta due blocchi a larghezza singola accetterà anche un blocco a larghezza doppia.

Blocchi non inclusi, devono essere ordinati separatamente.

INCLUDE

Strumento per l'estrazione dei blocchi e cavo di alimentazione con spina UK.

ACCESSORI A RICHIESTA

| CODICE | ARTICOLO | DESCRIZIONE |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| C73661040 | SHT/FLEXI2 | Inserto riscaldante a blocco, doppia larghezza, Flexi-Block |
| C73661041 | SHT/FLEXI3 | Inserto riscaldante a blocco, triplo ampio, Flexi-Block |
| C73661042 | SHT1/0 | Inserto riscaldante a blocco, singolo largo, alluminio massiccio |
| C73661044 | SHT1/10 | Inserto riscaldante a blocco, fori singoli larghi, diametro 10 mm |
| C73661045 | SHT1/12 | Inserto riscaldante a blocco, larghezza singola, diametro 12 mm x profondità 47 mm |
| C73661046 | SHT1/12/33 | Inserto riscaldante a blocco, larghezza singola, diametro 12 mm x profondità 33 mm |
| C73661048 | SHT1/13 | Inserto riscaldante a blocco, fori singoli larghi, diametro 13 mm |
| C73661049 | SHT1/16 | Inserto riscaldante a blocco, fori singoli larghi, diametro 16 mm |
| C73661050 | SHT1/17/1 | Inserto riscaldante a blocco, fori singoli |

| | | |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| C73661051 | SHT1/19 | larghi, diametro 17 mm Inserto riscaldante a blocco, fori singoli larghi, diametro 19 mm |
| C73661052 | SHT1/20 | Inserto riscaldante a blocco, larghezza singola, 20 provette da 2 ml |
| C73661053 | SHT1/21 | Inserto riscaldatore a blocco, canali singoli larghi, per cuvette e pipette |
| C73661054 | SHT1/22 | Inserto riscaldante a blocco, larghezza singola, 20 provette da 1,5 ml |
| C73661055 | SHT1/23 | Inserto riscaldante a blocco, larghezza singola, array 3 x 4, provette da 5 ml |
| C73661056 | SHT1/25 | Inserto riscaldante a blocco, fori singoli larghi, diametro 25 mm |
| C73661057 | SHT1/28 | Inserto riscaldante a blocco, fori singoli larghi, diametro 28 mm |
| C73661058 | SHT1/30 | Inserto riscaldante a blocco, larghezza singola, 30 provette da 0,5 ml |
| C73661059 | SHT1/30/1 | Inserto riscaldante a blocco, fori singoli larghi, diametro 30 mm |
| C73661060 | SHT1/33 | Inserto riscaldante a blocco, fori singoli larghi, diametro 33 mm |
| C73661061 | SHT1/384 | Inserto riscaldatore a blocco, doppia larghezza, piastra da 384 pozzetti |
| C73661062 | SHT1/48 | Inserto riscaldante a blocco, larghezza singola, 48 provette da 0,2 ml |
| C73661063 | SHT1/80 | Inserto riscaldante a blocco, larghezza singola, strisce di provette da 80 x 0,2 ml |
| C73661064 | SHT1/96 | Inserto riscaldante a blocco, doppia larghezza, piastra da 96 pozzetti |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Numero di blocchi | 3 |
| Tipo di controllo | Digitale 200°C |
| Uniformità (° C) | ±0,1°C a 37°C; ±1°C a 200°C (all'interno del blocco) |
| Temperatura massima (° C) | 200 |
| Alimentazione (VAC) | 230 |
| Potenza (watt) | 450 |
| Tipo di blocco | Riscaldatore digitale a blocco secco |
| Descrizione | Riscaldatore digitale a 3 blocchi, 200°C, 230 V |
| Garanzia | 3 anni |

Dimensioni esterne del prodotto

| | |
|------------|--------|
| Altezza | 115 mm |
| Larghezza | 310 mm |
| Profondità | 280 mm |

| Codice | Descrizione |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| C73661023 | Termoblocco digitale mod. BH-200D-3-HT per 3 blocchi alluminio - fino a 200°C |