
Termometri secondo norme ASTM - 11C

- 6 / + 400, Div 2



Termometri Secondo ASTM, termometri di precisione per applicazioni speciali

Prodotti secondo le ultime specifiche dello standard ASTM E 1, E 2251 o simili a E 2251

Intervallo di temperatura da -80 °C a 405 °C (da -112 °F a 760 °F)

Suddivisione fine fino a 0,01°C

Possibili certificati di qualità:

-VC (verifica governativa con certificato),
-CC (calibrazione governativa con certificato),
-DKD (DAkkS calibrato con certificato),
-WC (opere tarate con certificato)

Finora le diverse norme legate al divieto del mercurio non sono state ancora adeguate, o lo sono state solo parzialmente. Pertanto tutti i termometri senza mercurio, per i quali la norma corrispondente prevedeva ancora l'impiego di strumenti a mercurio, possono essere forniti solo con la dicitura "simile".

Le dimensioni dei termometri senza mercurio possono in alcuni casi differire da quelle standard, tuttavia vengono sempre rispettate le tolleranze indicate.

Disponibili a richiesta con esecuzione secondo ulteriori norme ASTM:

- norme ISO-R 1770/BS1704
- norme IP

* Legenda riempimento
  - Prop: carbonato di propilene
  - Ga: Lega di gallio
  - Pet: Olio di paraffina

Codice	Descrizione	Specifica	Campo di Temp. °C	Divisione °C	Lungh. mm	Lungh. immersione mm	riempimento*/colore
4630190	Termometri secondo norme ASTM - 11C	Cleveland Open Flash	- 6 - + 400	2	310	25	Ga