



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Omogeneizzatore ULTRA TURRAX mod. T65 digital

Strumento di dispersione estremamente potente per volumi da 2 a 50 l (H2O) per tipiche stazioni di impianti pilota con display digitale della velocità.

Offre un'ampia gamma di velocità da 1000 a 9500 giri/min che consente agli utenti di lavorare a velocità circonferenziali elevate anche con piccoli diametri del rotore.

Tre configurazioni rotore-statore garantiscono un'ampia gamma di applicazioni.

Operazioni riproducibili grazie alla velocità costante anche con variazioni di viscosità.



- Display digitale della velocità
- Controllo elettronico della velocità
- Protezione elettronica da sovraccarico
- I connettori plug-in facilitano lo scambio degli elementi di dispersione
- Elementi di dispersione opzionali in acciaio inossidabile per l'uso sotto vuoto e sotto pressione
- Visualizzazione del codice di errore
- Cavo di alimentazione (2,5 m) e interruttore di sicurezza SI 400 disponibili come accessori (non inclusi nella fornitura)

Il dispositivo necessita di un'alimentazione elettrica trifase per funzionare. Il collegamento dell'unità all'alimentazione elettrica deve essere effettuato da un elettricista qualificato. Gli schemi elettrici sono inclusi nel manuale per riferimento.

Ambito di fornitura

- T 65 digitale ULTRA-TURRAX®
- Chiave per rotore
- Chiave a gancio
- Chiave per albero
- Pressacavo per cavo interruttore (2 pz.)
- Chiave esagonale a L

Dati tecnici

Ingresso potenza motore
Potenza nominale del motore
Intervallo di volume (H20)
Massima viscosità
Gamma di velocità
Deviazione di velocità
Visualizzazione della velocità
Controllo della velocità
Suono senza elementi
Tipo di processo

Pesante

Dimensioni (L x A x P)

Temperatura ambientale consentita

2600 W
2200 W
2 - 50 litri
5000 mPa
1000 - 9500 giri/min
3%
LED a 7 segmenti
non graduale/automatico
75dB(A)
lotti
300 x 420 x 400 mm
35 chilogrammi
5 - 40°C





Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Umidità relativa consentita 80%
Classe di protezione secondo DIN EN 60529 IP54
Potenza/tensione 3x400 V
Frequenza 50/60 Hz
Ingresso alimentazione 2600 W

Disponibili altre varianti di tensione (3 x 400 V / 3 x 230 V)

16423450 Omogeneizzatore ULTRA TURRAX mod. T65 digital