Stufa da vuoto mod. SV11 - litri 110



Le stufe da Vuoto della serie SV sono lo strumento ideale per tutte quelle applicazioni e i test da laboratorio e per l'industria che necessitano di uno strumento sicuro ed accurato.

Indispensabile nel campo della ricerca chimica, farmaceutica, alimentare, ottica, ma anche nel settore biotecnologico e dei semiconduttori

La Stufa da Vuoto SV è particolarmente indicata nei processi di termostatazione, di essiccamento, di degassificazione, nei trattamenti di trattamento di materiali termo-sensibili.

Campo di Temperatura da T.A. +10°C a +200°C

Caratteristiche:

- **Display Touch Screen a Colori**
- **Visualizzazione Set Point, Temperatura interna e Stato del Funzionamento**
- Algoritmo di Controllo Ottimizzato con Azioni PID
- Funzione Autotuning per auto-sintonizzazione parametri
- Sonda di Temperatura al Platino PT100 Classe A
- Relè Statico "Zero Crossing" antidisturbo
- Funzione AUTOMATICA con controllo continuo della Temperatura
- Funzione **PROGRAMMATA con 20 Programmi** da 12 Step con Rampe, Stasi e Ripetizioni
- Funzione **REGISTRAZIONE Grafica della Temperatura**
- **Porta USB** per scarico dati.
- Struttura esterna verniciata senza solvente
- Efficiente coibentazione eco-compatibile
- Camera in Acciaio INOX AISI 304 con angoli arrotondati
- Porta con Oblò Temperato anti-pressione con Schermo Protettivo
- Guarnizioni in Silicone per alta temperatura
- Valvola di Controllo Vuoto-Aria
- Vacuometro analogico di Controllo depressione

Dispositivi di Sicurezza:

- Fusibili a protezione completa dell'impianto
- Interruttore Generale di Sicurezza
- Diagnostica di gestione Allarmi integrata
- Sistema di controllo soglia Set Point regolabile
- Termostato Sicurezza Regolabile ed Indipendente

Dotazioni di serie

- N°02 Ripiani estraibili ad alta conduzione termica
- N°01 Cavo di alimentazione
- N°01 Manuale di istruzioni
- N°01 Certificato di conformità CE
- N°01 Certificato di Garanzia

Accessori opzionali:

- Ripiani aggiuntivi
- Vassoi in Acciaio INOX
- Foro Passante con flangia cieca INOX
- Porta con illuminazione interna e interruttore a pannello
- Supporti per impilaggio
- Ruote piroettanti
- Carrello-Modulo per pompa da Vuoto

Made in Italy

Disponibile anche in versione utile per accedere ai crediti di imposta Industria 4.0

Dati tecnici

Volume	110 L
Dimensioni Interne (LxPxA)	470x500x470 mm
RipianiStandard	2
Ripiani Max	4
Portata per Ripiano	25 kg
Sistema di Controllo	
Display	Color Touch Screen
PID	di serie
Sonda	PT100
Autosintonizzazione	di serie
Offset	di serie
Sicurezza	CI3.1
Funzione Programma	di serie
Funzione Registrazione	di serie
USB	di serie
Campo di Temperatura	T.Amb+10°C÷+200°C
Uniformità	±5,0°C
Precisione	±0,5°C
Vuoto Finale raggiungibile	1x10-2 mbar
Tasso di Perdita	< 1x10-2 mbar/s
Alimentazione	230V~50Hz
Potenza	1960W
Dimensioni Esterne (LxPxA)	720x675x870 mm
Peso Netto	130Kg
Dimensioni Imballo (LxPxA)	820x775x1050 mm
Peso Lordo	150 Kg

Codice	Descrizione
G3S21110	Stufa da vuoto mod. SV11 - litri 110