

Data logger mod. 61D32

per temperatura 1 canali con sonda esterna - campo di lavoro da -40... +70°C

Questi data logger sono strumenti di raccolta e registrazione dati, di piccole dimensioni, leggeri e pressoché senza manutenzione.

Data logger temperatura con grado di protezione IP67 a 1 canali con 1 sensore interno e display multifunzione per la visualizzazione di: valore corrente e valore minimo, massimo e medio della temperatura del sensore interno, tempo trascorso dal logger fuori dalle soglie impostate, indicazione di batteria scarica, del tipo di avviamento del logger e di fine misure.

Marcatura di un evento sul logger tramite chiave magnetica. Partenza memorizzazione via software e con chiave magnetica. Capacità di memorizzare 32.000 misure. Intervallo 5 sec ... 24 ore.

Indicazione luminosa persistente:

- Led Rosso di superamento di una temperatura di soglia impostata
- Led Verde di logger attivo.

Batteria interna (autonomia 2 anni) sostituibile.

Certificabile Accredia con incertezza estesa minima del certificati misura minima di 0,46°C. Memoria: 32000 misure

Campo di lavoro: -40 ... +70°C

Accuratezza: $\pm 0,3^\circ\text{C}$

Data logger a 1 canali con 1 sensore interno

Importante: il data logger necessita dell'interfaccia INT+WIN per poter essere utilizzato Accessori: B4700223 - INT+WIN USB - interfaccia USB (necessario per lo scarico dati a PC) B4700213 - KEY - chiave magnetica (opzionale) B4700293 - ALARM - Adattatore per l'invio di un segnale di allarme (tramite un contatto)

Dati tecnici

Prestazioni	
Accuratezza temperatura	$\pm 0,3^\circ\text{C}$
Intervallo di registrazione e trasmissione (memoria interna)	da 1 sec a 10 giorni
Range di misura Temperatura (valore max)	+ 70°C (I)
Range di misura Temperatura (valore min)	- 40 °C (I)
Risoluzione	0,1 °C
Temperatura di lavoro (valore max.)	+ 70 °C
Temperatura di lavoro (valore min.)	- 40 °C
Caratteristiche	
Compliance	ISO9001:2015, CE, RoHS, EN12830
Grado di protezione IP	IP67
Memoria	32.000 registrazioni
Sensore	Interno (I)

Display a cristalli liquidi

Alimentazioni

Alimentazione a batterie 3,6V ½AA Batteria al litio

Durata batterie da 1 a 2 anni

Dimensioni e Peso

Dimensioni (LxPxA) Diametro 75 mm ; Altezza 18 mm

Peso 70 g

Codice

B470763

Descrizione

Data logger mod. 61D32

per temperatura 1 canali con sonda esterna - campo di lavoro da -40... +70°C