Armadio FIRE BOMB 60 G30 - 1 porta

per bombole - resistenza al fuoco 30 minuti



CARATTERISTICHE TECNICHE Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrogalvanizzata dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035:

• Finitura esterna in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
• Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
• Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
• Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
• Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50°C
• Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio
• Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temp. supera i 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
• Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
• Sistema di chiusura che consente di mantenere l'anta aperta in qualsiasi posizione
• Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
• Armadio dotato di messa a terra
• Piedini regolabili di livellamento
• Aperture di passaggio del tubo del gas con un diametro di 12 mm, situate nella parte centrale e nella parte superiore dell'armadio
• Porta con serratura e chiave
• Rampa frontale in acciaio zincato per facilitare il carico e le manipolazioni
• 1 ripiano in acciaio zincato per bombole a gas di piccole dimensioni
• Supporti per bombole a gas in acciaio elettrogalvanizzato forniti con una catena di fissaggio
• ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
• Certificati con resistenza al fuoco 30 minuti, secondo la norma EN14470-2 BV (Bureau Veritas)

ACCESSORI OPZIONALI

Ref.	Descrizione	(LxPxA)mm	Cap. di Stoccaggio
ACCG30	Ripiano supplementare per bombola a gas di piccole dimensioni	430x330x250	1 bombola piccola
RIPB60	Ripiano regolabile aggiuntivo per BOMB60		
RIPB120	Ripiano regolabile aggiuntivo per BOMB120		
ESTINTORE	Impianto interno ad anidride carbonica con attivazione termica automatica (62 °C)	Ø 90x280	

VENTILAZIONE OPZIONALE

Ref.	Descrizione	(LxPxA)mm

DIAM125BP	Elettroaspiratore con cavo di alimentazione e filtro per armadio alto ad 1 o 2 porte - uscita Ø 125 mm (filtro non incluso)	290x290x270
CSF100BPAMY23	Elettroaspiratore ATEX con cavo di alimentazione e filtro - uscita diam. 125 mm	350x370x500
RSOL	Filtro a carboni attivi per solventi organici - Serie FIRE MY23 (da sostituire almeno 3 volte all'anno)	235x110x15
GFKIT100	Kit di connessione esterna (1 metro di tubo diam. 100 mm e 2 morsetti)	Ø 100 - L 1000 mm

Dati tecnici

Dim. Est. mm	Dim. Int. mm	Cap. Stoccaggio	Peso Kg
595x600x2050	435X380X1760	1 bombola a gas Ø 26 cm o 2 bombole Ø 21/23 cm	270

Codice	Descrizione
C4606030	Armadio FIRE BOMB 60 G30 - 1 porta per bombole - resistenza al fuoco 30 minuti