

Ph-metri portatili serie pH 7 NEX completo di elettrodo digitale a penetrazione XS 2 Pore T DHS per settore alimentare

pH - mV - ORP - Temperatura

XS pH 7 NEX pHmetro portatile - Sostituisce serie pH 7 VIO

Caratteristiche

Risoluzione 0,1 / 0,01 pH

Display TFT ad alta definizione, retroilluminato

Calibrazione automatica fino a 3 punti, 2 punti user

Compensazione manuale o automatica della temperatura

Memoria circolare fino a 100 dati

Altre caratteristiche

pHmetro portatile professionale ergonomico a tenuta stagna con innovativo display TFT ad alta risoluzione retroilluminato.

Tecnologia DHS.

Misura di pH, mV, ORP, con possibilità di visualizzazione della temperatura.

La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.

Calibrazione automatica pH con tamponi USA e NIST fino a 3 punti oppure 2 punti definiti dall'utente.

Calibrazione automatica ORP 1 punto.

Indicazione dei punti tarati .

Indicatore di stabilità della misura; possibilità di selezionare 3 livelli di stabilità.

Possibilità di salvare fino a 100 dati (solo misura) con richiamo degli stessi.

Campi di misura

pH: 0,00...14,00 (0,1 - 0,01 pH)

mV: -1000...+1000 (1 mV)

Temperatura: 0...+100,0 (0,1 °C)

Forniti di serie



Batterie alcaline 3 x 1,5 V (AA), soluzioni tampone colorate, istruzioni per l'uso e valigetta da trasporto.

Potrebbero interessarti anche:

- Soluzioni tampone pH
- Soluzioni conservative riempimento

Dati tecnici

Caratteristiche	
Accuratezza pH	±0,02
Accuratezza Temperatura	±0,5°C
Alimentazione a batterie	3 x 1,5 V (alcaline)
Compensazione della temperatura	Automatica o manuale (0 ... 100°C)
Criteri di stabilità della misura	Low, Medium, High
Dimensioni (L x P x A)	160 x 75 x 45
Garanzia	3 anni
Ingressi	1x BNC - 1x RCA
Lingue selezionabili	ENG
Memoria / Datalogger	100 dati con valore della misura - Memoria non circolare
Parametri	pH / mV / ORP / Temp
Peso	0.32
Range di misura mV	-1000 ... +1000
Range di misura mV ORP	-1000 ... +1000
Punti di calibrazione pH	1...3 punti (Automatico) - 2 (Custom)
Range di misura pH	0,00 ... +14,00
Risoluzione ORP	1 mV
Risoluzione pH	0,1 / 0,01
Risoluzione temperatura	0,1
Funzione HOLD	Sì
Grado di protezione IP	IP 65
Spegnimento automatico	Dopo 20 minuti (disattivabile)
Tamponi riconosciuti pH	USA / NIST
Display	TFT ad alta definizione, retroilluminato
Indicazione dei dati di calibrazione	Sì con Slope e Offset
Indicazione dei tamponi usati per la calibrazione	Sì con valore
Punti di calibrazione ORP	475 mV (Automatico)
Range di misura Temperatura	0°C ... +100°C
Novità	1
ONLINE	1

Codice	Descrizione
B4512042	Ph-metri portatili serie pH 7 NEX completo di elettrodo digitale a penetrazione XS 2



ENRICO BRUNO s.r.l.

APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI – INDUSTRIALI



Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Codice

Descrizione

Pore T DHS per settore alimentare