

VISIERA DI PROTEZIONE

Visiera di protezione composta da una semicalotta ed uno schermo, da indossare direttamente sul capo, dotata di un sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo.

Realizzata con materiali resistenti a numerosi solventi, acidi, alcali, oli e grassi. Ottima protezione meccanica.

Conformi alla norma EN 166

(La norma EN 166 specifica i requisiti funzionali dei vari tipi di protettori individuali dell'occhio. Essa si applica a tutti i tipi di protettori individuali dell'occhio (non trattati in norme specifiche) utilizzati contro diversi pericoli che potrebbero danneggiare l'occhio o alterare la visione, ad eccezione delle radiazioni nucleari, dei raggi X, delle emissioni laser e delle irradiazioni infrarosse emesse da sorgenti a bassa temperatura.)

La semicalotta offre una protezione frontale completa:

bardatura superiore in poliammide, regolabile
 bardatura nucale in poliammide, regolabile a cremagliera
 resistente a impatto, gocce, spruzzi e calore 70°C

Peso 135 g

Marcatura D 166 3-B CE

Viene fornita senza schermo.

Lo schermo, in policarbonato incolore, ha una cornice in alluminio

Dimensioni L 300 mm – H 200 mm

Resistente a impatto 120 m/s, gocce, spruzzi e calore 125°C

Peso 80 g

Marcatura D 166 3-B CE

Viene fornita senza semicalotta.

Disponibile su richiesta anche nella versione in acetato incolore (resistente a impatto 45 m/s, gocce, spruzzi e calore 80°C)



Codice	Descrizione	Misura	Colore	Pezzi per conf.
45129800	Calotta per visiera di protezione	UNICA	bianco	1
45129802	Schermo in policarbonato per visiera di protezione	UNICA	trasparente con bordo alluminio	1