

# Serie COMBISTORAGE 60 FIRE TYPE 90

Certificati secondo le norme EN14470-1  
(nuova versione 2023) e EN16121



La massima sicurezza per tutti i tuoi prodotti.  
Armadio a scomparti completamente ignifugo TYPE 90



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico dello spessore di 1 - 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli melaminici altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1 (nuova versione 2023)
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco che chiudono i condotti quando la temperatura è superiore a 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
- **Sistema di chiusura e blocco che consente di tenere le porte dell'armadio aperte e di chiuderle automaticamente in caso di temperatura ambiente superiore a 50 °C**
- Cerniera antiscintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Serratura e chiave
- Ripiani regolabili in altezza in acciaio verniciato o inox
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani resistenti al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Armadi certificati secondo le norme EN14470-1 (nuova versione 2023) e EN16121

### SCOMPARTI INTERNI per lo stoccaggio di varie famiglie di prodotti chimici:

- Separazione mediante pannelli in HPL dello spessore di 18 mm rivestiti con guarnizioni termoespandenti (possibilità di avere fino a 3 scomparti e vani di personalizzazione - non esitate a contattarci)

### Scomparto per Infiammabili

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza e 1 vassoio di ritenzione con griglia in acciaio verniciato a polvere epossidica

### Scomparto per Acidi

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza in acciaio plastificato

### Scomparto per Basi

- 1 ripiano di ritenzione regolabile in altezza in acciaio inox

**SERIE COMBISTORAGE FIRE 60 TYPE 90**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	ACCESSORI IN DOTAZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	Peso (Kg)
CSF239/2CMY23**	COMBISTORAGE T90 1 porta 2 scomparti	595x600x1950	496x446x680+842	SCOMPARTO PER INFIAMMABILI: 1 ripiano in acciaio verniciato + 1 vasca di ritenzione con griglia SCOMPARTO PER ACIDI/BASI: 3 ripiani in acciaio <b>plastificato</b> (carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)	80/100	215
CSF239/3CMY23**	COMBISTORAGE T90 1 porta 3 scomparti	595x600x1950	496x446x680+842	SCOMPARTO PER INFIAMMABILI: 1 ripiano in acciaio <b>verniciato</b> + 1 vasca di ritenzione con griglia SCOMPARTO PER ACIDI: 2 ripiani in acciaio <b>plastificato</b> SCOMPARTO PER BASI: 1 ripiano in acciaio <b>inox</b> (carico max 60 Kg distribuiti uniformemente)	80/100	220

\*Capacità approssimativa bottiglie da 1 litro per armadio

\*\* Apertura dell'anta sinistra. Aggiungere «D» al codice articolo per l'apertura dell'anta destra

**ACCESSORI (opzionale)**

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*
RIP60VMY23	Ripiano supplementare in acciaio <b>verniciato</b> per scomparto infiammabili	493x420x39	7	30
RIP60MY23	Ripiano supplementare in acciaio <b>inox</b> per scomparto infiammabili	493x420x39	7	30
RIP60MY23P	Ripiano supplementare in acciaio <b>plastificato</b> per scomparto acidi	493x420x39	7	30
S60S	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 60 (ripiano non incluso)			
RIP60VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio <b>verniciato</b> per S60S	439x420x39	7	30
RIP60IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio <b>inox</b> per S60S	439x420x39	7	30
RIPGI	Ripiano aggiuntivo rotante per armadi a 1 porta			
CHEMIROLL	Pattino per spostare gli armadi			
4G SENSOR	Allarme incendio/fumo con invio chiamata telefonica SMS ed EMAIL			
TIM24	Timer giornaliero			
ESTINTORE	Impianto interno ad anidride carbonica con attivazione termica automatica (62 °C)	Ø 90x280		

\*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro

**VENTILAZIONE (opzionale)\***

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
DIAM125BP	Elettroaspiratore con cavo di alimentazione e fi ltro per armadio alto ad 1 o 2 porte uscita Ø 125 mm (fi ltro non incluso)	290x290x270
CSF100BPAMY23	Elettroaspiratore <b>ATEX</b> con cavo di alimentazione e fi ltro - uscita diam. 125 mm	350x370x500
RSOL	Filtro a carboni attivi per solventi organici - Serie FIRE MY23 (da sostituire almeno 2 volte all'anno)	235x110x15
GFKIT100	Kit di connessione esterna (1 metro di tubo diam. 100 mm e 2 morsetti stringitubo)	Ø 100 - L 1000 mm
CFN	Sistema di aspirazione molecolare certificato secondo norma NFX15-211, con allarme visivo e sonoro	570x500x250
CFNL	Sistema di aspirazione molecolare, senza allarme	570x500x250
CFNCO	Contaore per CFN	
CSAS	Filtro a carboni attivi per solventi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSBE	Filtro a carboni attivi per acidi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSMP	Filtro a carboni attivi per solventi e acidi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSPF	Prefiltro	510x405x15

\*Per ottenere l'elenco completo degli accessori di collegamento, consultare il capitolo sulla ventilazione del presente catalogo e l'attuale listino prezzi