LAMPADA FLAME-CONTROL POLIGAS

Conforme alla Direttiva 90/396/CEE

La lampada FLAME CONTROL "POLIGAS, a controllo elettronico, completa di alimentatore 230V / 12V è dotata di ugello regolabile che ne permette l'uso con ogni tipo di gas e una comoda regolazione della fiamma. La ghiera superiore permette l'esatta regolazione della miscelazione dell'aria.

Il Bunsen è provvisto di rubinetto con spillo di sicurezza dotato di battura d'arresto antisfilamento previsto dalla Direttiva CEE 90/396, ed è dotato di valvola di sicurezza termo-elettrica con termocoppia per l'intercettazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma, secondo la norma di legge n. 1083 del 06.12.1971 e della successiva circolare ministeriale n. 5038/4183 del 09.04.1975.

Le valvole sono omologate dal C.S.E.A. del Ministero dell'Interno italiano e certificate CE dal costruttore.

L'interruttore a levetta seleziona due differenti modi di utilizzo:

in posizione "NORMAL" premendo il pulsante o il comando opzionale a pedale si accende, e premendo nuovamente si spegne

in posizione "TIMER" una volta acceso si spegne automaticamente dopo il tempo impostato con l'apposito potenziometro, che va da un minimo di alcuni secondi ad un massimo di circa due minuti.

SICUREZZA: In caso di caduta di tensione o di mancanza di gas l'elettrovalvola si chiude automaticamente e la fiamma non si riaccende senza l'intervento dell'operatore

ECONOMIA: La fiamma resta accesa soltanto il tempo strettamente necessario all'impiego, con minore consumo di gas

ERGONOMIA: La lampada Flame-Control, grazie al comodo pulsante di accensione-spegnimento può essere utilizzata anche con i guanti. Inoltre con il pedale opzionale ne è possibile l'utilizzo anche con le mani impegnate.

Codice		Descrizione
4770785		Lampada FLAME-CONTROL ELETTRON.POLIGAS, completa di alimentatore 230W / 12V
4770791		Pedale in plastica opzionale per FLAME-CONTROL e LABOBURNER, completo di cavo e connettore. Dimensioni mm 100x75x30