

## FILTRI IN MICROFIBRA DI VETRO WHATMAN

Senza legante – grado GF/C

Filtri costituiti al 100% da microfibra di vetro borosilicato, chimicamente inerti.

Questi filtri combinano velocità di filtrazione e capacità di carico elevate con una ritenzione di particelle finissime (anche inferiori al micron).

Possono essere usati a temperature fino a 500°C e sono ideali per la filtrazione dell'aria e per analisi gravimetriche di materiali volatili che comportano l'incenerimento dei residui.

Hanno una struttura capillare molto fine in grado di assorbire quantità di acqua molto superiori a quelle di filtri di cellulosa equivalenti e pertanto sono ideali per spot test e metodi di conta in scintillazione liquida. Inoltre possono essere resi completamente trasparenti per successivi esami microscopici.

### Grado GF/C: 1,2 µm

Associa una ritenzione di particelle fini a una buona velocità di filtrazione. Il filtro standard per la raccolta di solidi sospesi nell'acqua potabile e nei rifiuti biodegradabili e industriali.

Chiarificazione rapida ed efficiente dei liquidi acquosi contenenti basse o medie quantità di particolato fine. Ampiamente usato per la raccolta cellulare, il conteggio in scintillazione liquida e le analisi di legame in cui è necessaria una più elevata capacità di carico.

Questo filtro è disponibile anche nel FilterCup Whatman: un pratico imbuto filtrante monouso in polipropilene, di 70 mm di diametro e con una capacità di 250 ml, dotato di un filtro integrato termolegato.

E' disponibile inoltre nell'imbuto filtrante monouso Whatman (47 mm di diametro e capacità di 250 ml). Il filtro GF/A DA 47 mm può essere estratto facilmente per ulteriori analisi o colture.



### Caratteristiche tecniche

Ritenzione nominale particelle nei liquidi (al 98% di efficienza)	1,2 µm
Spessore nominale	260 µm
Portata acqua tipica	105 ml/min
Peso base nominale	53 g/m <sup>2</sup>
Portata aria nominale	6,7 s/100 ml/in (per 9 cm diametro)
Materiale	Vetro borosilicato

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Codice	Descrizione	Dimensioni mm	Pezzi per conf.
481822021	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 21	21	100
481822024	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 24	24	100
481822025	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 25	25	100
481822037	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 37	37	100
481822042	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 42,5	42,5	100
481822047	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 47	47	100
481822055	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 55	55	100
481822070	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 70	70	100
481822090	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 90	90	100
481822110	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 110	110	100
481822125	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 125	125	100
481822150	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – diam. mm 150	150	100
481822915	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – 460x570	460 x 570	25
481822866	Filtri in fibra di vetro Whatman GF/C – 8"x10"	8" x 10"	100