ARMADI DI SICUREZZA COMBINATI PER PRODOTTI INFIAMMABILI e CHIMICI

Serie COMBISTORAGE 120 FIRE TYPE 90

COMBISTORAGE FIRE TYPE 90

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.
Particolare coibentazione con calcio **silicato** su pannelli per alta temperatura (800 °C) in fibra minerale (**esente da Fibroceramica**) ad alta densità 300 Kg/m3 **fissati con collanti ceramici**.
Pannelli in laminato melaminico HPL con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.
Certificazione secondo la norma EN 14470-1 TYPE 90 ed EN 14727.
Messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.
Di serie:

- CHIUSURA AUTOMATICA in caso di temperatura > 47 °C.
- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- SISTEMA di chiusura automatico certificato (70/100 °C) dei condotti di ingresso ed uscita dell'aria, **esente da manutenzione**, posti sul retro dell' armadio.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- GUARNIZIONE termodilatante di 3 cm (DIN 4102).
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

COMBISTORAGE CHIMICI

Costruzione in lamiera di acciaio elettrozincata con spessori di 1; 1,5; 2 mm pressopiegata a freddo con struttura esterna smontabile verniciata con polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200 °C.
Pannelli in laminato melaminico idrofughi con alta resistenza ai vapori anche aggressivi.
Certificazione secondo la nuova norma EN 14727 ed EN 61010.
Regolazione di messa a livello per mezzo di piedini regolabili con chiave.
Di serie:

- SERRATURA CON CHIAVE E BLOCCO DELLE PORTE.
- FORO aspirazione diam. 100 mm sul retro dell'armadio.
- CERNIERE antiscintilla in ferro naturale con spina in ottone.
- MORSETTO di "terra" per prevenire cariche elettrostatiche.

Codice	Descrizione	Dimensioni esterne mm (LxPxH)	Dimensioni interne mm (LxPxH)	Numero e tipo ripiani	Peso Kg.	Art.
C4232602	Armadio Combistorage 120 FIRE TYPE 90 a 2 porte **con 2 comparti** (1 x infiammabili + 1 per ACIDI/BASI)	1200 x 600 x 1950	1090 x 446 x 1540	Scomparto ACIDI/BASI: 3 in acciaio verniciato Scomparto INFIAMMABILI: 3 in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia	378	CSF232/2C
C4232603	Armadio Combistorage 120 FIRE TYPE 90 a 2 porte **con 3 comparti** (1 x infiammabili + 1 per ACIDI + 1 per BASI)	1200 x 600 x 1950	1090 x 446 x 1540	Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato Scomparto BASI: 2 in acciaio inox Scomparto INFIAMMABILI: 3 in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia	378	CSF232/3C
C4232604	Armadio Combistorage 120 FIRE TYPE 90 a 2 porte **con 4 comparti** (1 x infiammabili + 1 per ACIDI + 1 per BASI + 1 per TOSSICI)	1200 x 600 x 1950	1090 x 446 x 1540	Scomparto ACIDI: 2 in acciaio verniciato Scomparto BASI: 2 in acciaio inox Scomparto TOSSICI: 1 in acciaio verniciato Scomparto INFIAMMABILI: 3 in acciaio verniciato + 1 vasca con griglia	378	CSF232/2C

Disponibili a richiesta:
- ripiano in acciaio verniciato/acciaio inox per scomparto infiammabili
- ripiano in acciaio inox per basi
- ripiano in acciaio verniciato per acidi e tossici