

centrifuga a bassa velocità

IVD



ART.2 DEL REGOLAMENTO IVDR 2017/746

<< Dispositivo medico diagnostico In Vitro (IVD) >>:
“Qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, un prodotto reattivo, un calibratore, un materiale di controllo, un kit, uno strumento, un apparecchio, una parte di attrezzatura, un software o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante a essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati.”



DM0636 ventilata

Centrifuga da laboratorio per applicazioni cliniche:
Separazione di siero, plasma, fluidi corporei e
campioni biologici per diagnosi in vitro.

- RICONOSCIMENTO AUTOMATICO ROTORE
- CONTROLLO PRESENZA EQUIPAGGIAMENTO
- COMPATIBILITÀ VELOCITÀ MASSIMA
- DISPLAY LCD LUMINOSO
- CAMERA INTERNA IN ACCIAIO INOX
ALTEZZA IDEALE ALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO
- RILEVAMENTO DELLO SBILANCIAMENTO
CON INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL FUNZIONAMENTO
- MOTORE AD INDUZIONE
SENZA SPAZZOLE, ESENTE DA MANUTENZIONE E SENZA DEPOSITI
- CHIUSURA MOTORIZZATA DEL COPERCHIO
- APERTURA DI SICUREZZA DEL COPERCHIO
IN CASO DI ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA
- DIMENSIONI COMPATTE
- RAMPE DI ACCELERAZIONE E FRENATA
CON REGOLAZIONE DIGITALE
- VISUALIZZAZIONE CONTEMPORANEA DI TUTTI I PARAMETRI
- REGOLAMENTO EUROPEO IVDR DIAGNOSTICI IN VITRO
- BLOCCAGGIO AUTOMATICO DEL COPERCHIO
- CONTROLLO A MICROPROCESSORE
- ADATTA PER PROVETTE DI PRELIEVO SANGUE E URINE
- GAMMA DI ACCESSORI COMPLETA E VERSATILE

Scheda tecnica



Capacità massima	4 x 100 ml
Velocità massima	300 - 6000 rpm / 4100 x g
Impostazione RPM	Si
Impostazione RCF	Si
Identificazione Rotore	Si
Display RCF	Si
Timer	30 sec - 99 min / in continuo
Rampe di accelerazione	9 ↑
Rampe di decelerazione	10 ↓
Programmi	10
Funzione SPIN	Si
Alimentazione/Consumo	220-240 V - 50/60Hz - 400 W
Rumorosità	≤ 65 dB
Certificazione/Conformità	CE & IVD
Classificazione CND	W02069003
Progressivo di sistema (RDM)	2499707
Dimensioni LxPxA/Peso	445 x 570 x 295 / 36 kg
Codice	22001002



SE4-100

Rotore oscillante in alluminio

Velocità massima: 4000 rpm
RCF massima: 2950 x g
Codice: **22001102**

Adattatore 100 ml

Kit universale
per varie tipologie di provette
per rotore SE4-100 (Set di 4 pezzi)
Codice: **22001332**



Adattatore						
N° totale provette	4		4	8		20
Volume	100 ml	85 ml	50 ml	15 ml / 5-7 ml		5 - 7 ml
Dimensioni (Ø x L mm)	38x108	38x104	29.5x100	17x120	13x100 - 13x75	13x100 - 13x75
Provette						
Fondello da ordinare - minimo 4 pz.		Fondello 50 ml 22001502				



Kit adattatori per rotore SE4-100



Codice (set di 4 pezzi)	22001322	22001312			22001302	
N° totale provette	8	16			36	
Volume	50 ml	10 ml	12 ml	15 ml	5 - 7 ml	
Dimensioni (Ø x L mm)	38x108	38x104	29.5x100	17x120	13x100	13x75
Provette						
Fondello da ordinare a parte	Fondello 50 ml 22001502 min. ord. 8 pz		Fondello 15 ml 22001512 min. ord. 16 pz			Incluso in confezione



A 50-15



Rotore ad angolo fisso
Massima Velocità: 5000 rpm
RCF massima: 3960xg
Codice: **22001122**

A 30-15



Rotore ad angolo fisso
Massima Velocità: 4500 rpm
RCF massima: 3210xg
Codice: **22001112**

N° totale provette	16			8
Volume	10 ml	12 ml	15 ml	50 ml
Dimensioni (Ø x L mm)	16x100	17x105	17x120	29.5x100
Provette				
Fondello Da ordinare singolarmente	Fondello 10 ml 22001522 min. ord. 16 pz	Fondello 15 ml 22001512 min. ord. 16 pz		Fondello 50 ml 22001502 min. ord. 8 pz

N° totale provette	30		
Volume	10 ml	12 ml	15 ml
Dimensioni (Ø x L mm)	16x100	17x105	17x120
Provette			
Fondello Da ordinare singolarmente	Fondello 10 ml 22001522 min. ord. 30 pz.	Fondello 15 ml 22001512	

