

BAGNI TERMOSTATICI A SCUOTIMENTO tipo DUBNOFF mod. GS

I Bagni a Scuotimento Dubnoff sono il frutto di anni di esperienza specifica nel settore del laboratorio e della termostatazione.

Il bagno a scuotimento Dubnoff è ideale per una serie studi e test di Coagulazione, Citologia, Enzimi, Ambientali, Genetici, Ormonali, Immunologia, Dialisi, Incubazione, Biologia Molecolare, Sierologia, Scongellamento sangue, Virologia, Culture, Analisi Acque, Prove di Metallurgia e di Erosione Rame.

Il bagno a scuotimento Dubnoff è apprezzato dai laboratori di Ricerca, Farmaceutici, Biotecnologici, Chimici, Ambientali, e dall'Industria i generale.



PLUS

- Nuovo Design professionale da Laboratorio
- Controllo a microprocessore PID Digitale, accurato e sensibile
- Campo di temperatura da temperatura ambiente +5,0°C fino a +99,0°C
- Temporizzatore 99h 59m integrato
- Termostato di Sicurezza indipendente.
- Sonda di temperatura Platino PT100 Classe A
- Cestello amovibile senza uso di attrezzi, facilità di pulizia.
- Rubinetto di scarico

Caratteristiche

- Struttura esterna verniciata a polvere esente da solventi
- Vasca in acciaio INOX AISI 304 facile da pulire
- Resistenze a bassa inerzia per una lunga durata
- Efficiente coibentazione
- Rubinetto di scarico

Caratteristiche termoregolazione

- Controllo a Microprocessore PID Digitale
- Risoluzione $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Doppio display che visualizza contemporaneamente la temperatura impostata e quella interna
- Sonda Platino PT100 Classe A

Dotazione di serie:

Cavo di alimentazione
Manuale di istruzioni
Certificato di conformità CE
Certificato di Garanzia

Accessori:

- Coperchio inox antigoccia
- Coperchio piano con maniglia
- Supporto provette 18x180
- Supporto universale a molle
- Flussimetro per gas inerte
- Supporti speciali a richiesta

Oltre 50 anni in collaborazione con il mondo della sanità, della ricerca scientifica, del controllo ambientale e di qualità

Modello	GS 15	GS 25	GS 38
Codice	G3SH1501	G3SH2501	G3SH3801
Volume litri	15	25	38
Dimensioni interne cestello LxPxH mm	210x265x140	380x265x140	530x265x140
Controllo	Microprocessore PID digitale	Microprocessore PID digitale	Microprocessore PID digitale
Campo di temperatura	da temperatura ambiente +5,0°C fino a a +99,0°C	da temperatura ambiente +5,0°C fino a a +99,0°C	da temperatura ambiente +5,0°C fino a a +99,0°C
Uniformità °C	± 0,2	± 0,2	± 0,4
Precisione °C	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Temporizzatore	99h 59m	99h 59m	99h 59m
Oscillazioni rpm	20 -300	20 – 300	20 – 300
Temporizzatore h	2	2	2
Alimentazione ± 10%	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz	230V - 50 Hz
Potenza max assorbita W	750	1050	1300
Dimensioni esterne LxPxH mm	580x400x290	750x400x290	920x400x290
Peso netto Kg	23	35	49
Dimensioni imballo LxPxH mm	680x500x390	850x500x390	1020x500x390
Peso lordo Kg.	28	40	54

