

# KERN ABP200-4M

Bilancia analitica Premium con la nuova generazione Single-Cell per risultati di pesata altamente rapidi e stabili



## Sistema di misurazione

|                                                     |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Divisione [d]:                                      | 0,100 mg                                                                                                               |
| Intervallo di riscaldamento:                        | 8 h                                                                                                                    |
| Linearità:                                          | 0,200 mg                                                                                                               |
| Peso minimo (USP):                                  | 200 mg                                                                                                                 |
| Portata [Max]:                                      | 220 g                                                                                                                  |
| Possibilità di regolazione:                         | Registrazione con peso interno (automatica)<br>Registrazione con peso esterno Registrazione con peso interno (manuale) |
| Range della tara:                                   | 220 g                                                                                                                  |
| Riproducibilità:                                    | 0,100 mg                                                                                                               |
| Risoluzione:                                        | 2.200.000                                                                                                              |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.: | 2 s                                                                                                                    |
| Unità di misura:                                    | ct mg g                                                                                                                |

## Display

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Altezza cifre di display (grande): | 1,200 cm |
|------------------------------------|----------|

## Dati tecnici di taratura

|                                                |       |
|------------------------------------------------|-------|
| Carico minimo [Min]:                           | 10 mg |
| Classe di taratura:                            | I     |
| Divisione omologata [e]:                       | 1 mg  |
| Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU: | si    |

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |
|----------------------------------|---------|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Possibilità di taratura in fabbrica: | si |
|--------------------------------------|----|

## Conteggio

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Peso di riferimento:                              | si     |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio): | 1 mg   |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):     | 10 mg  |
| Risoluzione conteggio:                            | 220000 |

## Funzioni

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Determinazione percentuale:                | si |
| Funzione di conteggio:                     | si |
| Funzione di memoria somma:                 | si |
| Funzione standby:                          | si |
| Pesata con approssimazione:                | si |
| Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica): | si |
| Visualizzazione capacità:                  | si |

## Condizioni ambientali

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente minima:   | 10 °C |
| Temperatura d'impiego massima: | 30 °C |
| Umidità dell'aria massima:     | 80 %  |

## Alimentazione

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Alimentatore:                                    | Alimentatore esterno   |
| Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura: | CH US UK EURO          |
| Tensione in entrata:                             | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

## Servizi (opzionale)

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Certificato DAkkS:   | 963-101 |
| Omologazione:        | 965-201 |
| Regolazione in loco: | 961-247 |

## Categoria

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Categoria:     | Balance            |
| Product Group: | Bilancia analitica |

## Imballaggio & spedizione

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensioni imballaggio (LxPxX): | 595 x 380 x 540 mm |
| Peso lordo:                     | 10,100 kg          |
| Peso netto:                     | 7,030 kg           |
| Spedizione:                     | 24 h               |
| Tipo della spedizione:          | Corriere           |

# KERN ABP200-4M



Bilancia analitica Premium con la nuova generazione Single-Cell per risultati di pesata altamente rapidi e stabili

## Forma

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Camera di pesata (LxPxA):               | 166 x 156 x 220 mm |
| Dimensioni alloggiamento (LxPxA):       | 213 x 433 x 344 mm |
| Dimensioni gabbietta antivento (LxPxA): | 213 x 156 x 225 mm |
| Livella:                                | si                 |
| Materiale della piatto di pesata:       | acciaio inox       |
| Piedini girevole:                       | si                 |
| Superficie di pesata (d):               | 91                 |

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

