KERN **440-21A**

Il classico per il laboratorio

Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]:	3 mg
Divisione [d]:	1 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h
LinearitÃ:	3 mg
Peso di calibrazione consigliato:	50 g (F2)
Portata [Max]:	60 g
PossibilitÃ di regolazione:	Registrazione con peso esterno
RiproducibilitÃ:	1 mg
Risoluzione:	60000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
UnitÃ di misura:	tl (HK) tol g mo dwt tl (Tw) gn ct oz ozt

Display

Altezza cifre di display (grande):	1,500 cm

Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	2 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	20 mg
Risoluzione conteggio:	30000

Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 °C
Temperatura d'impiego massima:	35 °C
UmiditÃ dell'aria massima:	80 %

Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	UK EURO CH US
Autonomia:	20 h
Autonomia:	20 h
Batteria:	9 V Block
Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	100-240V AC 50/60Hz 0.5A

Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-127
Regolazione in loco:	961-247

Categoria

Categoria:	Bilance
Product Group:	Bilancia di precisione

Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	410 x 270 x 220 mm
Peso lordo:	1,340 kg
Peso netto:	930 g
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

Forma

Camera di pesata (ÃxA):	90 | 40
Dimensioni alloggiamento (LxPxA):	165 x 230 x 80 mm
Dimensioni gabbietta antivento (ÃxA):	106 | 42
Dimensioni totali (LxPxA):	165 x 230 x 123 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Superficie di pesata (d):	81

KERN **440-21A**

Il classico per il laboratorio

Piktogramme

DI SERIE

SU RICHIESTA

ENRICO BRUNO s.r.l.
APPARECCHI SCIENTIFICI
SANITARI – INDUSTRIALI
www.enrico-bruno.it