

# KERN 440-49A

Il classico per il laboratorio

# KERN®



## Sistema di misurazione

Caricamento eccentrico a 1/3 [Max]:	300 mg
Divisione [d]:	100 mg
Intervallo di riscaldamento:	2 h
Linearità:	300 mg
Peso di calibrazione consigliato:	5 kg (F2)
Portata [Max]:	6 kg
Possibilità di regolazione:	Registrazione con peso esterno
Riproducibilità:	100 mg
Risoluzione:	60000
Sistema di pesata:	Cella di carico
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.:	3 s
Unità di misura:	tl (HK) tol g kg mo lb dwt tl (Tw) ffa ozt oz

## Display

Altezza cifre di display (grande):	1,500 cm
------------------------------------	----------

## Conteggio

Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio):	200 mg
Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):	2 g
Risoluzione conteggio:	30000

## Funzioni

Determinazione percentuale:	si
Funzione di conteggio:	si
Pesate senza vibrazioni (Pesata dinamica):	si

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	5 °C
Temperatura d'impiego massima:	35 °C
Umidità dell'aria massima:	80 %

## Alimentazione

Accumulatore:	Rchrg. battery optional
Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura:	UK EURO CH US
Autonomia:	20 h
Autonomia:	20 h
Batteria:	9 V Block
Tempo di carica:	10 h
Tensione in entrata:	100-240V AC 50/60Hz 0.5A

## Servizi (opzionale)

Certificato DAkkS:	963-128
Regolazione in loco:	961-248

## Categoria

Categoria:	Bilancia
Product Group:	Bilancia di precisione

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxX):	345 x 210 x 170 mm
Peso lordo:	1,595 kg
Peso netto:	1,180 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni alloggiamento (LxPxX):	168 x 230 x 80 mm
Materiale dell'alloggiamento:	Plastica
Materiale della piatto di pesata:	acciaio inox
Superficie di pesata (LxP):	150 x 170 mm

## Piktogramme

### DI SERIE



### SU RICHIESTA



**ENRICO BRUNO s.r.l.**  
APPARECCHI SCIENTIFICI  
SANITARI - INDUSTRIALI

[www.enrico-bruno.it](http://www.enrico-bruno.it)