

# KERN PES31000-1M

Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali, con certificazione di approvazione [M]



## Sistema di misurazione

|                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| Divisione [d]:                                      | 100 mg                         |
| Intervallo di riscaldamento:                        | 2 h                            |
| Linearità:                                          | 400 mg                         |
| Peso di calibrazione consigliato:                   | 20 kg (F1); 10 kg (F1)         |
| Peso minimo (USP):                                  | 200 g                          |
| Portata [Max]:                                      | 31 kg                          |
| Possibilità di regolazione:                         | Registrazione con peso esterno |
| Range della tara:                                   | 31 kg                          |
| Riproducibilità:                                    | 100 mg                         |
| Risoluzione:                                        | 310000                         |
| Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.: | 3 s                            |
| Unità di misura:                                    | ct kg g                        |

## Display

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Altezza cifre di display (grande): | 1,300 cm |
|------------------------------------|----------|

## Dati tecnici di taratura

|                     |    |
|---------------------|----|
| Classe di taratura: | II |
|---------------------|----|

## Conteggio

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio): | 500 mg |
| Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale):     | 5 g    |
| Risoluzione conteggio:                            | 62000  |

## Funzioni

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Determinazione percentuale: | si |
| Funzione di conteggio:      | si |
| Funzione di memoria somma:  | si |
| Funzione standby:           | si |
| Pesata con approssimazione: | si |
| Visualizzazione capacità:   | si |

## Condizioni ambientali

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Temperatura ambiente minima:   | 10 °C |
| Temperatura d'impiego massima: | 30 °C |
| Umidità dell'aria massima:     | 80 %  |

## Alimentazione

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Accumulatore:                                    | Rchrg. battery optional |
| Alimentatore:                                    | Alimentatore esterno    |
| Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura: | EURO CH                 |
| Autonomia:                                       | 32 h                    |
| Autonomia:                                       | 6 h                     |
| Tempo di carica:                                 | 15 h                    |
| Tensione in entrata:                             | 220 V - 240 V AC 50 Hz  |

## Servizi (opzionale)

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Certificato DAKKS: | 963-128 |
|--------------------|---------|

## Categoria

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Categoria:     | Balance                |
| Product Group: | Bilancia di precisione |

## Imballaggio & spedizione

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Dimensioni imballaggio (LxPxX): | 410 x 520 x 190 mm |
| Peso lordo:                     | 11,600 kg          |
| Peso netto:                     | 9,800 kg           |
| Spedizione:                     | 24 h               |
| Tipo della spedizione:          | Corriere           |

## Forma

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Dimensioni alloggiamento (LxPxX): | 260 x 330 x 113 mm |
| Livella:                          | si                 |
| Materiale dell'alloggiamento:     | Alluminio          |
| Materiale della piatto di pesata: | acciaio inox       |
| Piedini girevole:                 | si                 |
| Superficie di pesata (LxP):       | 250 x 220 mm       |

# KERN PES31000-1M



Robusta bilancia di precisione per applicazioni da laboratorio ed industriali, con certificazione di approvazione [M]

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY



**ENRICO BRUNO s.r.l.**  
APPARECCHI SCIENTIFICI  
SANITARI – INDUSTRIALI

[www.enrico-bruno.it](http://www.enrico-bruno.it)