

Forni elettrici serie MZ

1100°C

I forni elettrici serie MZ trovano applicazione nei laboratori chimici, di ricerca, industriali, scolastici per uso universale.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Forno idoneo a qualsiasi arredamento da laboratorio.

Carpenteria metallica costituita in robusta lamiera acciaiata finemente verniciata.

L'isolamento termico è ottenuto in fibra ceramica onde ottenere un veloce riscaldamento ed un limitato consumo energetico.

Muffola schermata in gesso unica di forma semitonda equipaggiata con resistori in KANTHAL.

Porta con cuneo di pressione apribile a mensola tramite una leva termicamente isolata.

All'esterno della porta viene applicata protezione antinfortunistica.

Termocoppia protetta con guaina in ceramica.

Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.

Gruppo di comando e di controllo posti nella parte inferiore del forno in posizione protetta.

Il gruppo di comando è corredato da un regolatore a microprocessore Gefran a doppio display avente dispositivo di sovratemperatura, interruttore generale e spia di segnalazione.



NOTE/OPTIONAL: Suola in acciaio termico.

Codice	Modello	Tensione monofase V.	Tensione trifase V.	Frequenza Hz	Potenza Kw	Temperatura massima °C	Dimensioni interne (LxPxH) mm	Dimensioni esterne (LxPxH) mm	Peso kg
P110151	MZ	230	-	50-60	1.2	1100	100x200x65	420x480x470	25