

04
DATI TECNICI
4.1 Meccanici

<i>Temperatura di lavoro</i>	+5°C ÷ +40°C
<i>Altitudine max</i>	2.000 m
<i>Umidità relativa MAX a 30°C</i>	80%
<i>Umidità relativa MAX a 40°C</i>	50%
<i>Dimensioni ingombro (L x H x P)</i>	510 X 390 X 590 mm
<i>Ingombro portello aperto</i>	300 mm
<i>Peso (serbatoi vuoti)</i>	54 kg
<i>Peso (serbatoi pieni)</i>	63 kg
<i>Peso per area di supporto</i>	2058 N/m ²
<i>Livello potenza sonora</i>	< 70 db A

4.2 Elettrici

<i>Tensione alimentazione</i>	230 V a.c. +/-10 % single phase
<i>Potenza</i>	1.5 kW
<i>Frequenza</i>	50 / 60 Hz
<i>Cavo alimentazione</i>	2 + 1 x 1mm ²
<i>Fusibili</i>	6. 3 x 32 – 12A (x2) / 6.3 x 32 – 500mA (x1)
<i>Calore trasmesso</i>	3.6 E ⁶ J / ora

4.3 Camera

<i>Pressione lavoro MAX</i>	2.4 bar (related)
<i>Vuoto MAX</i>	138 °C
<i>Materiale</i>	Inox AISI 304
<i>Dimensioni</i>	Ø 245 x 318 mm

4.4 Serbatoio acqua pulita

<i>Volume</i>	4.5 l
<i>Cicli eseguibili</i>	4
<i>Materiale</i>	polietilene

4.5 Serbatoio acqua usata

<i>Volume</i>	4.5 l
<i>Cicli eseguibili</i>	4
<i>Materiale</i>	polietilene