

04
DATI TECNICI

		ONYX 5.0	ONYX 8.0
MECCANICI	Temperatura di lavoro	+5°C ÷ +40°C	
	Altitudine MAX	2.000 m	
	Umidità relativa MAX a 30°C	80%	
	Umidità relativa MAX a 40°C	50%	
	Dimensioni ingombro (L x H x P)	474 x 497 x 650	474 x 497 x 795
	Ingombro portello aperto	495 mm	
	Peso (a vuoto)	60kg.	66kg.
	Peso (serbatoi pieni + camera piena)	70kg.	76kg.
	Peso per area di supporto	2058 N/m ²	
	Livello potenza sonora	< 70 db A	
ELETTRICI	Tensione alimentazione	230 V a.c. +/-10 % monofase	
	Potenza MAX assorbita	1,5 kW	2,2 kW
	Frequenza	50 / 60 Hz	
	Cavo alimentazione	2 + 1 x 1mm ²	
	Fusibili	5x20 10A	5x20 12A
	Calore trasmesso	3.6 E ⁶ J / ora	
CAMERA	Pressione lavoro MAX	2.4 bar (relativi)	
	Vuoto MAX	- 0.9 bar (relativi)	
	Temperatura MAX	138 °C	
	Materiale	Inox AISI 304	
	Dimensioni (mm)	Ø 245 x 320	Ø 245 x 500
SERBATOIO ACQUA PULITA	Volume	4,5 l	
	Cicli eseguibili	4	2
	Materiale	polietilene	
SERBATOIO ACQUA USATA	Volume	4,5 l	
	Cicli eseguibili	4	2
	Materiale	polietilene	
	Temperatura max. acqua di scarico	50°C	
FILTRO BATTERIO LOGICO	Diametro	56 mm	
	Capacità filtrante	0.3 µm	